

## Bakit HP

### ošetřovací olej na dřevěné podlahy

- pro olejovaná parketové a prkenné podlahy
- určeno pro ošetření podlahy a odstranění hrubých nečistot
- pro použití pouze v interiéru
- připraven k okamžitému použití

#### Popis výrobku

**Bakit HP** je ošetřovací olej určený pro péči o parketové a dřevěné podlahy v interiéru, které jsou opatřeny tvrdým voskovým olejem

**Bakit HO**.

**Bakit HP** rovněž odstraňuje z povrchu podlahy hrubé nečistoty.

#### Příprava podkladu

Podlahu uklidte nasucho pomocí smetáku nebo vysavače, abyste odstranili prach a nečistoty, které by mohly působit jako abrazivní materiál.

#### Pokyny pro zpracování

Obsah balení pečlivě protřepejte, teplota zpracování +18°C.

#### Ošetření podlahy

Malé množství **Bakitu HP** naneste rovnoměrně na povrch podlahy pomocí bavlněného hadru nebo jednokotoučové brusky s bílým padem. Plochu podlahy vyrovnávejte tak dlouho, dokud nezmizí všechny stopy po nanášení oleje. Následuje technologická přestávka v délce nejméně 6 hodin, nejlépe přes noc. Během této doby dojde k vytvrzení oleje. Během této doby na podlahu nevstupovat.

#### Ošetření znečištěné až silně znečištěné podlahy

**Bakit HP** nanášejte na podlahu rovnoměrně pomocí válečku a zapracujte do dřeva pomocí červeného padového kotouče. Pokud jsou na podlaze silně ulpělé nečistoty, lze červený pad vyměnit i za hrubší. Nejprve však proveďte zkoušku, zda je povrch takovému postupu odolný. Znečištěné kotouče během nanášení vyměňujte, použitý olej a jeho přebytky stáhněte z podlahy gumovým břitem a odstraňte.

Jakmile je podlaha čistá, naneste na ní tenkou vrstvu **Bakitu HP** a pomocí jednokotoučové brusky a bílého padu leštěte tak dlouho, až z podlahy zmizí všechny stopy po nanášení oleje.

Následuje technologická přestávka v délce nejméně 6 hodin, nejlépe přes noc. Během této doby dojde k vytvrzení oleje. Během této doby na podlahu nevstupovat.

#### Interval ošetřování

**Bakit HP** lze kdykoliv použít pro prvotní ošetření podlahy. Další ošetření používané podlahy se provádí, pokud se na povrchu podlahy začne objevovat šedavý stín, který nelze při běžném udržovacím čištění pomocí prostředku **Bakit SP** odstranit.

#### Kombinace **Bakit FO**

Pro dosažení rovnoměrného, hladkého povrchu na podlahách olejovaných barevným olejem **Bakit FO**, se **Bakit HP** nanese rovnoměrně v tenké vrstvě a rozleští. Další podrobnosti jsou uvedeny v technickém listě výrobku **Bakit FO**.

#### Technické údaje

Báze	samovytvrzovací olej na rostlinné bázi
Teplota zpracování	+18°C až +25°C
Doba schnutí*	asi 6 hodin
Označení podle GefStoffV	R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
GISCODE	Ö 60
Skladování	skladovatelnost v neotevřených obalech při teplotě +5°C až +25°C 10 měsíců od data výroby není citlivý na mraz

\*doba schnutí je vztažena na 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

#### Důležité upozornění!

Pro zpracování oleje je třeba používat pady (24 mm). **Za určitých okolností je Bakit HP samozápalný.** Použité pady a hadry skladujte pod vodou nebo ve vzduchotěsných plechových nádobách. Prosíme, dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech 2, 4, 5 a 6.

#### Spotřeba

10 – 25 ml/m<sup>2</sup> standardní ošetření

100 – 120 ml/m<sup>2</sup> silně znečištěná podlaha

#### Nářadí

Velurový váleček Kiesel 25 cm pro olejování, bavlněný hadr.

#### Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

#### Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání svoji platnost.

**Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku [www.kiesel.cz](http://www.kiesel.cz) a v bezpečnostních listech na internetových stránkách [www.kiesel.com/sidacz/](http://www.kiesel.com/sidacz/).**

#### Balení

Krabice 6 x 1 litr

#### číslo výrobku

51120

#### Člověk a životní prostředí

Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

#### Stav

04.11.2014